



Norddeutsche
E-Busse GmbH
www.deutsche-e-busse.de

Ihr Vertriebspartner der Zhongtong Bus Co., Ltd., Website: www.zhongtongbuses.com
Agricolastraße 8, 38678 Clausthal-Zellerfeld Telefon (05323) 708 98 32 info@deutsche-e-busse.de

City oder Regionalbus:



**Ihr neuer rein elektrischer Bus
sauber, hohe Reichweite
preiswert und wirtschaftlich**

Zhongtong Elektrischer Bus (12m) - Detaillierte Spezifikationen

Fahrzeugdaten	Modell	Karosseriestruktur	Batteriekapazität	Batteriemarke	Motormarke	Antrieb	Fahrgastkapazität
	N12 LCK6126EVG	Monocoque/ Niederflurbus	350/422.9 kWh	CATL	DANA	Direkt- antrieb	26 / 99 (City) 39 / 87 (Überland)
	Länge	12200 mm	Maximales Gesamtgewicht			19500 kg	
	Geschwindigkeit max.	80 km/h	Reifengröße & Anzahl			275/70R22.5×6	
Spezifikation	Artikel	Spezifikation	Standard				
		Ladeanschluss	Doppelladeanschluss (Europäischer Standard)				
	Fahrsystem	Federung	Vorderseite 2 hintere 4 Luftfederung				
		Vorderachse	ZFRL82A				
		Hinterachse	ZFAV133				
		Reifenmarke	Michelin mit EU-Kennzeichnung				
		Reifendruckalarm	Ja				
		Kneeling	ECAS (Wabco)				
	Betriebssystem	Lenkssystem	Bosch 8098				
		Lenkrad	Zhongtong				
	Bremsystem	Bremsen	Vorne / Hinten Scheibenbremsen				
		ABS	EBS (mit ASR, HAC) /ESC				
	Sicherheits- spezifikation	LDWS	<i>Ja (Lane Departure Warning System, Kollisionswarnung)</i>				
		ADAS	<i>Ja (Advanced Driver Assistance Systems)</i>				
	Innen- ausstattung	Luftkanalsystem	Aluminiumlegierungs-Luftkanal (mit Atmosphärenlicht)				
		Fahrerschutz	Integrale Fahrerschutzbarriere				
		Bodenleder	Quarzsand abriebfestes Bodenleder				
		Boden	PP Boden				
		Fahrersonnenblende	Elektrisch steuerbare, einziehbare Sonnenblende				
	Außengestaltung	Türen	Vordere doppelte Innenschwenktür, mittlere und hintere Schiebetür mit Klemmschutzfunktion (Nach Europäischem Standard)				
		Seitenfenster	Doppelverglasung, vollständig geschlossenes Seitenfenster, Doppelverglasung, schiebbares Fahrerfenster				
	Sitzkonfiguration	Fahrersitz	1 Einheit, Fahrerledersitz mit Luftfederung, mit Alarm für nicht angelegten Sicherheitsgurt und Fahrer verlässt den Sitz. Mit mechanischer Drehfunktion.				
		Fahrgastsitze	22-30 Sitze (nach Europäischem Standard), Auskragende Sitze wenn möglich. Rollstuhlplatz				
	Rückblicksystem	Rückspiegel	Außenrückspiegel (mit EU-Kennzeichnung), Kameraspiegel mit Innenanzeige.				
	Klimaanlage	Klimaanlage	Elektrische Einzelkühlluftklimaanlage, 28000 Kcal/h.				
	Heizsystem	Entfroster	Elektrische Heizung/Kühlung Entfroster				
		Heizung im Bus	Heizung +6 Heizkörper für Fahrgäste+1 Heizkörper für Fahrer				
Elektrisches System	CAN-Bus	ACTIA Instrument					
Sonstiges	Rampe	Manuelle Rampe					