



Norddeutsche
E-Busse GmbH

www.deutsche-e-busse.de

Ihr Vertriebspartner der Zhongtong Bus Co., Ltd., Website: www.zhongtongbusses.com

Agricolastraße 8, 38678 Clausthal-Zellerfeld Telefon (05323) 708 98 32 info@deutsche-e-busse.de

City-Gelenkbus:

 **中通客车**
ZHONG TONG BUS

**Ihr neuer rein elektrischer Bus
sauber, hohe Reichweite
preiswert und wirtschaftlich**

Zhongtong Elektrischer Bus (18m) - Detaillierte Spezifikationen

Fahrzeugdaten	Modell	Karosseriestruktur	Batteriekapazität	Batteriemark	Motormarke	Antrieb	Fahrgastkapazität		
	N18 LCK6186EVG	Gelenkbus Niederflurbus	257,49 kWh alt: 621,32 kWh	CATL	DANA	Direkt-antrieb	45/136 alt.: 45/176		
	Länge	18700 mm	Maximales Gesamtgewicht			29000 kg, alt.: 32000 kg			
	Geschwindigkeit max.	80 km/h	Reifengröße & Anzahl			275/70R22.5×10			
Spezifikation	Artikel	Spezifikation	Standard						
		Ladeanschluss	Vorderer Ladeanschluss (Europäischer Standard), opt.: Pantograph						
	Fahrsystem	Federung	Vorne 2, mittlere, hinten 4 Luftfederung						
		Vorderachse	ZFRL82A						
		Mittelachse	ZFAVN132						
		Hinterachse	ZFAV133/90						
		Reifenmarke	Michelin mit EU-Kennzeichnung						
		Reifendruckalarm	Ja						
		Kneeling	ECAS (Wabco), Absenkung mind. 70mm						
	Betriebssystem	Lenkssystem	Bosch 8098						
		Lenkrad	Zhongtong						
	Bremssystem	Bremsen	Knorr Bremssystem, Vorne / Mitte / Hinten Scheibenbremsen						
		ABS	EBS (mit ASR, HAC) /ESC (Knorr)						
	Sicherheits-spezifikation	LDWS	Ja (<i>Lane Departure Warning System, Kollisionswarnung</i>)						
		ADAS	Ja (<i>Advanced Driver Assistance Systems</i>)						
	Innen-ausstattung	Luftkanalsystem	Aluminiumlegierungs-Luftkanal (mit Atmosphärenlicht)						
		Fahrerschutz	Integrale Fahrerschutzbarriere						
		Bodenleder	Quarzsand abriebfestes Bodenleder						
		Boden	PP Boden						
	Außengestaltung	Türen	Vordere doppelte Innenschwenktür, mittlere und hintere Schiebetür mit Klemmschutzfunktion (Nach Europäischem Standard)						
		Seitenfenster	Vollständig geschlossenes Seitenfenster, mit 2/links + 2/rechts kippbaren Fenstern, schiebbbares Fahrerfenster elektrisch beheizt						
	Sitzkonfiguration	Fahrersitz	1 Einheit, ISRI-Fahrersitz						
		Fahrgastsitze	45 Sitze + 9 Klappsitze + 2 Rollstuhlplätze						
	Rückblicksystem	Rückspiegel	Außenrückspiegel (mit EU-Kennzeichnung), Kameraspiegel mit Innenanzeige.						
	Klimaanlage	Klimaanlage	Elektrische Heizung/Kühlung						
	Heizsystem	Entfroster	Ja						
		Heizung im Bus	Elektrische Heizung						
	Elektrisches System	CAN-Bus	ACTIA Instrument						
	Sonstiges	Fahrgastinformation	Zielanzeige: 1xVorne, 2xSeite, 1xHinten, 3 Bildschirme im Fahrgastraum						
		Rampe	Manuelle Rampe						