



Norddeutsche
E-Busse GmbH
www.deutsche-e-busse.de

City oder Regionalbus:



rein elektrisch, Null Emissionen,
hohe Reichweite,
preiswert und wirtschaftlich

Ihr Vertriebspartner der Zhongtong Bus Co., Ltd., Website: www.zhongtongbuses.com
Agricolastraße 8, 38678 Clausthal-Zellerfeld Telefon (05323) 708 98 32 info@deutsche-e-busse.de

Zhongtong Elektrischer Bus (12m) - Detaillierte Spezifikationen

Fahrzeugdaten	Modell	Karosseriestruktur	Batterie	Motor / Antrieb	Fahrgastkapazität Sitzplätze / Gesamt
	N12 LCK6126EVG	Niederflurbus	CATL 434,93 kWh	DANA / Direktantrieb 185 kW / peak 290 kW alt.: 195 kW / peak 350 kW	26 / 99 (City) 38 / 89 (Überland)
	Länge	12200 mm	Maximales Gesamtgewicht		19500 kg
	V max.	80 km/h	Reifengröße & Anzahl		275/70R22.5x6
	Normverbrauch	Sort 1, 2, 3 (kWh/km)	0,716 (Range 431,6 km), 0,692 (Range 446,4 km), 0,741 (Range 416,8 km)		
	Artikel	Spezifikation	Standard		
	Ladeanschluss	Doppelladeanschluss (Europäischer Standard)			
Fahrsystem	Federung	Vorderseite 2 hintere 4 Luftfederung			
	Vorderachse	ZFRL82A			
	Hinterachse	ZFAV133			
	Reifenmarke	Michelin mit EU-Kennzeichnung			
	Reifendruckalarm	Ja			
	Kneeling	ECAS (Wabco)			
Betriebssystem	Lenkssystem	Bosch 8098			
	Lenkrad	Zhongtong			
Bremssystem	Bremsen	Vorne / Hinten Scheibenbremsen			
	ABS	EBS (mit ASR, HAC) /ESC			
Sicherheits- spezifikation	LDWS	Ja (<i>Lane Departure Warning System, Kollisionswarnung</i>)			
	ADAS	Ja (<i>Advanced Driver Assistance Systems</i>)			
Innen- ausstattung	Luftkanalsystem	Aluminiumlegierungs-Luftkanal (mit Atmosphärenlicht)			
	Fahrerschutz	Integrale Fahrerschutzbarriere			
	Bodenleder	Quarzsand abriebfestes Bodenleder			
	Boden	PP Boden			
	Fahrersonnenblende	Elektrisch steuerbare, einziehbare Sonnenblende			
Außengestaltung	Türen	Vordere doppelte Innenschwenktür, mittlere und hintere Schiebetür mit Klemmschutzfunktion (Nach Europäischem Standard)			
	Seitenfenster	Doppelverglasung, vollständig geschlossenes Seitenfenster, Doppelverglasung, schiebbares Fahrerfenster			
Sitzkonfiguration	Fahrersitz	Fahrerledersitz mit Luftfederung, mit Alarm für nicht angelegten Sicherheitsgurt, Fahrer verlässt den Sitz mit mechanischer Drehfunktion.			
	Fahrgastsitze	Max. 38 Sitze davon 2 Klappsitze, alternativ als Rollstuhlplatz / Kinderwagenplatz nutzbar			
Rückblicksystem	Rückspiegel	Außenrückspiegel, Kameraspiegel mit Innenanzeige.			
Klimaanlage	Klimaanlage	Elektrische Klimaanlage, 28000 Kcal/h / opt. zzgl. Wärmepumpe			
Heizsystem	Entfroster	Elektrische Heizung / Kühlung Entfroster			
	Heizung im Bus	Heizung + 6 Heizkörper für Fahrgäste +1 Heizkörper für Fahrer			
Elektr. System	CAN-Bus	ACTIA Instrument			
Sonstiges	Rampe	Manuelle Rampe			

